

AK 430-M - KOHLER CH 270/ GASOLINA 3600 rpm | 60 Hz

MONOFÁSICO
120 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Imagen orientativa.

Modelo:

AK 430

Grupo electrógeno compuesto por motor y alternador perfectamente ensamblados y albergados en un práctico chasis tubular que proporciona gran estabilidad al conjunto.

POTENCIA EMERGENCIA:
(LTP "Limited Time Power" norma ISO 8528-1)

4,3 kVA

Características generales del grupo

Potencia emergencia LTP (kVA/kW)	4,3
Frecuencia (Hz)	60
Régimen de funcionamiento (r.p.m.)	3600
Tensión (V)	120
Factor de Potencia (Cos fi)	1

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

MARCA	MODELO
KOHLER	CH 270
Potencia mecánica (kWm)	4,5
Nº cilindros	1
Cilindrada (cm³)	208
Diámetro por carrera (mm)	70 x 54
Ratio de compresión	8,5:1
Sistema de refrigeración	Aire
Regulador de serie	Mecánico
Arranque	Reversible
Combustible:	Gasolina
Capacidad Tanque combustible (L)	4,1
Consumo de combustible (L/H)	1,7
Capacidad Aceite (L)	0,6

AK 430-M - KOHLER CH 270/ GASOLINA 3600 rpm | 60 Hz

**MONOFÁSICO
120 V**

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tensión (V)	120
Frecuencia (Hz)	60
Velocidad de rotación (r.p.m.)	3600
Nº de polos	2
Grado de protección IP	21
Tipo de aislamiento	H

DESCRIPCIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:

En función de la demanda del mercado (opcional)

DIMENSIONES Y PESO

Largo (mm)	560
Ancho (mm)	430
Alto (mm)	480
Peso (kg)	43

